

Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch

Der elektrisch höhenverstellbare 4-Fuß-Arbeitstisch Treston QuatreX wurde entwickelt, um höchste Ansprüche an Stabilität, Flexibilität und Präzision zu erfüllen. Sein modernes, ergonomisches Design kombiniert mit einer schnellen elektrischen Höhenverstellung macht ihn zur idealen Wahl für Fachkräfte, die höchste Präzision in ihrer Arbeit benötigen. Dank seiner vielseitigen Einsatzmöglichkeiten ist der Treston QuatreX optimal geeignet für die Produktion von Luxusgütern, die Elektronikfertigung, Feinmechanik, Logistik, Leichtmontage, Wartungsarbeiten sowie für Forschungs- und Entwicklungslabore.

- Extreme Stabilität und weniger Vibration
- Flexibilität und Vielseitigkeit - wählen Sie zwischen robusten Stahl-Rasterrohren oder leichten Aluminium-Aufbauprofilen.
- Vier leistungsstarke Motoren ermöglichen eine extrem schnelle Höhenverstellung – von der niedrigsten zur höchsten Position in weniger als 14 Sekunden.
- Höhenverstellungsbereich von 710 - 1210 mm
- Der Arbeitstisch bietet eine maximale Tragfähigkeit von 300 kg, während die Aufbauten bis zu 150 kg tragen können.
- ESD-Erdungsset für den sicheren Einsatz in der Elektronikfertigung erhältlich.
- Die weltweit größte Auswahl an modular anpassbarem Zubehör.

Der Treston QuatreX nutzt die gleichen Tischplatten wie die Concept-Arbeitstische. Entdecken Sie die verfügbaren Tischplatten hier

Treston QuatreX - Elektrischer 4-Fuß-Arbeitstisch (11)

Code	Produkt	EAN-Code	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhenverstellungsbereich mm	Art der Höhenverstellung	Geschwindigkeit der Höhenverstellung (mm/Sekunde)	Adjustment control panel	Max. Tragfähigkeit (kg)	ESD	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht (kg)	Verpackungsart	Garantie (in Jahren)	Bruttogewicht (kg)	Rahmenmaterial
QX-ESD	ESD Erdungsset für Treston QuatreX-Arbeitstisch	6416763098330							0	Ja			0		10	0	
QX10375-41	Treston QuatreX-4-Fuß-Gestell, elektrisch, BxT 1025x750 mm	6416763098255	1025	750	710 - 1210	Elektromotor	36		300	Nein		Hellgrau	46		10	47	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
QX10390-41	Treston QuatreX-4-Fuß-Gestell, elektrisch, BxT 1025x900 mm	6416763098293	1025	900	710 - 1210	Elektromotor	36		300	Nein		Hellgrau	48		10	49	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
QX12375-41	Treston QuatreX-4-Fuß-Gestell, elektrisch, BxT 1225x750 mm	6416763098262	1225	750	710 - 1210	Elektromotor	36		300	Nein		Hellgrau	48		10	49	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
QX12390-41	Treston QuatreX-4-Fuß-Gestell, elektrisch, BxT 1225x900 mm	6416763098309	1225	900	710 - 1210	Elektromotor	36		300	Nein		Hellgrau	49		10	51	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
QX15375-41	Treston QuatreX-4-Fuß-Gestell, elektrisch, BxT 1525x750 mm	6416763098279	1525	750	710 - 1210	Elektromotor	36		300	Nein		Hellgrau	50		10	52	Epoxidpulverbeschichteter Stahl

Code	Produkt	EAN-Code	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhenverstellungsbereich mm	Art der Höhenverstellung	Geschwindigkeit der Höhenverstellung (mm/Sekunde)	Adjustment control panel	Max. Tragfähigkeit (kg)	ESD	RAL-Code	Farbe	Nettogewicht (kg)	Verpackungsart	Garantie (inJahren)	Bruttogewicht (kg)	Rahmenmaterial
QX15390-41	Treston QuatreX-4-Fuß-Gestell, elektrisch, BxT 1525x900 mm	6416763098316	1525	900	710 - 1210	Elektromotor	36		300	Nein		Hellgrau	52		10	54	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
QX18375-41	Treston QuatreX-4-Fuß-Gestell, elektrisch, BxT 1825x750 mm	6416763098286	1825	750	710 - 1210					Nein		Hellgrau	55		10	57	
QX18390-41	Treston QuatreX-4-Fuß-Gestell, elektrisch, BxT 1825x900 mm	6416763098323	1825	900	710 - 1210	Elektromotor	36		300	Nein		Hellgrau	55		10	57	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
QX20375-41	Treston QuatreX-4-Fuß-Gestell, BxT 2025x750mm	6416763099658	2025	750	710 - 1210	Elektromotor	36		300	Nein	RAL7035	Hellgrau	58		10	60	Epoxidpulverbeschichteter Stahl
QX20390-41	Treston QuatreX-4-Fuß-Gestell, 2025x900mm	6416763099665	2025	900	710 - 1210	Elektromotor	36		300	Nein	RAL7035	Hellgrau	59		10	61	Epoxidpulverbeschichteter Stahl