

TRESTON

DEDICATED TO HUMAN WORKSPACE

TRESTON PACKTISCH TPB918

Eine sichere und einfache Wahl für alle
Verpackungsanforderungen!

Dieser hochwertige und dabei kostengünstige Tisch ist ganz nach
Ihren Anforderungen erweiterbar und einfach zu montieren.

- Sorgfältig ausgewählte Materialien, hochwertige Verarbeitung, epoxidpulverbeschichtete Stahlbauteile, RAL 7035
- Über 50 Zubehörteile und Zusatzprodukte erhältlich
- Einzigartiger, stufenlos höhenverstellbarer Tisch mit Rasterrohrmodulen
- Laminierte Tischplatte, 25 mm, hellgrau

Packtisch TPB918 enthält:

Bezeichnung	Beschreibung	Code
1. Höhenverstellbares Etagenbord aus Stahl	Maße 310 x 1800 mm. Max. Tragfähigkeit 30 kg. Befestigungsstellen für Treston-Leuchtmittel unter dem Etagenbord.	SS180
2. Verstellbare Unterteilerbügel	Fünf verstellbare Unterteilerbügel (Höhe 400 mm).	PDH
3. Höhenverstellbare Lochplatte aus Stahl mit Kästenprofil	Plattenmaße 1719 x 255 mm. Für zusätzlichen Stahlboden und Sichtlagerkästen. Max. Tragfähigkeit 20 kg.	PP180
4. Zusätzlicher Stahlboden	Maße 217 x 298 x 20 mm, Ablage für A4-Papier und Klebebandabroller (max. 2 Stk. pro Ablage). Max. Tragfähigkeit 3 kg.	ASSA4
5. Oberer Papierrollenhalter	Höhenverstellbar. Achsdurchmesser 25 mm. Maximale Rollenbreite 1700 mm. Max. Tragfähigkeit 40 kg.	PRH ROLL180
6. Unterer Papierrollenhalter	Einfach an den horizontalen Streben der Beine einzuhängen. Tiefenverstellbar. Achsdurchmesser 25 mm. Maximale Rollenbreite 1650 mm. Max. Tragfähigkeit 40 kg.	PRHL ROLL180



Sehen Sie in dieser Animation, wie
vielseitig der Packtisch ist!

WEITERES ZUBEHÖR

Produkt	Maße (B x T x H) mm	Code
① Zusätzliche Stahlablage <i>Ablage für A4-Papier und Klebebandabroller (max. 2 Stk. pro Ablage). Am Kästenprofil montierbar. Max. Tragfähigkeit 3 kg.</i>	217 x 298 x 20	ASSA4
② Unteres Etagenbord, Stahl <i>An horizontalen Streben einzuhängen. Max. Tragfähigkeit 30 kg.</i>	1718 x 460 (B x T)	LSS180
③ M-Unterteilerbügel für unteres Etagenbord <i>Stufenlos verstellbar. 4 Stk. pro Set. M-Form (niedrigster Punkt 105 mm über Etagenbord).</i>	460 x 315 (T x H)	LDH
④ Schneidevorrichtung <i>Das runde Schneidmesser schneidet leichtgängig durch Papier und Karton. Schnittbreite 1550 mm, auf Arbeitsplatte fixierbar.</i>	1785 x 130 x 200	PPC180
⑤ Recyclingbehälter <i>60-l-Behälter mit Stahlhaltern. Kann auf beiden Seiten angebracht werden. Max. Tragfähigkeit 15 kg.</i>	530 x 280 x 585	PRMB
⑥ Sichtlagerkasten-Set <i>Vier Stapelkästen aus blauem Polypropylen (PP).</i>	2 Stk. 230 x 155 x 140 2 Stk. 185 x 125 x 115	SBS4





WEITERES ZUBEHÖR

Produkt	Maße (B x T x H) mm	Code
① Schwenkarm	460 x 210 (B x T)	CKV400
<i>Mit arretierbarer, winkelverstellbarer Stahlablage. Max. Tragfähigkeit 15 kg.</i>		
② PC-Halter	Vert. 130-140 x 395-500 Horiz. 340-460 x 180-285	CPU
<i>Verstellbarer Halter für einen PC, unter der Arbeitsplatte horizontal oder vertikal montierbar.</i>		
③ Ausziehbares Stahlbord für Drucker	500 x 510 x 515	PSP50
<i>Unter der Arbeitsplatte montierbar. Verfügbarer Platz für Drucker 400 x 500 x 415 mm. Ausziehlänge 500 mm. Max. Tragfähigkeit 35 kg.</i>		
④ Monitorschwenkarm		MA
<i>Die Schnellhalterung ist mit einer Standardbefestigung für Flachbildschirme ausgestattet (75 x 75 und 100 x 100). Mit 2 Scharnieren, um 180° schwenkbar, Reichweite von 95 - 425 mm ab Rasterrohr. Max. Tragfähigkeit 10 kg.</i>		
Halter/Adapter		HKC-MA/MH
<i>Zur Montage des Monitorschwenkarms am Rasterrohrprofil.</i>		
⑤ Arbeitsplatzleuchte	Breite 1200	OL254
<i>Asymmetrische Beleuchtung mit minimalem Schattenwurf. Leuchtleistung 2 x 54 W, silbergrau eloxierter Aluminiumrahmen mit Blendschutzschirm. Mit eigenem Schalter und 3 m Kabel.</i>		

① NIEDRIGER KARTONAGENWAGEN **LCT610**

Wagen für große Kartonagen. Drei Unterteiler können längs oder quer angebracht werden. Der vierte Unterteiler fungiert als Schiebegriff. Gestell und Boden aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl in Grau (RAL 7035). Vier Lenkrollen (Ø 100 mm), zwei davon mit Bremse. Bodenhöhe über dem Fußboden 160 mm.

Maße B x T x H mm	Bodenmaße B x T mm	Code
1080 x 630 x 1020	1000 x 630	LCT610

② HOHER KARTONAGENWAGEN **HCT410**

Wagen für Verpackungskartons. Böden mit stufenlos verstellbaren M-Unterteilerbügeln aus Stahl. Höhe der großen Unterteilerbügel 540 mm, niedrigster Punkt 330 mm über dem Boden, Höhe der kleinen Unterteilerbügel 315 mm, niedrigster Punkt 105 mm über dem Boden.

Gestell und individuell höhenverstellbare Böden aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl in Grau (RAL 7035). Vier Lenkrollen (Ø 100 mm), zwei davon mit Bremse.

Maße B x T x H mm	Bodenmaße B x T mm	Code
1090 x 530 x 1515	1000 x 430	HCT410



Ein ergonomischer Arbeitsplatz, an dem alles seinen Platz hat, erlaubt ein schnelleres und präziseres Packen, sorgt für mehr Sicherheit, erleichtert den Wechsel zwischen Packmitarbeitern und schafft ein ordentliches und stressfreies Umfeld. Die höhere Effizienz ermöglicht mehr Durchsatz und erschließt größere Umsatzchancen.

Kontaktieren Sie uns noch heute!

TRESTON

Tel. +49 40 8816 5022 - 0 • info.de@treston.com • treston.de